



Quadro de Janelas Simples							
ID	QNT	DIMENSÃO (m)	ALTURA PETIOL	DESCRIÇÃO	FECHE	DOBRAÇADA	PAREDE
C1	1	8,30x3,50	0,13	Cobogó	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C2	1	13,45x4,40	0,65	Cobogó	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
C3	1	9,50x4,17	0,13	Cobogó	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
G120	2	1,20x0,90	1,20	Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com petillar em grãto slerra branco com largura de 50cm	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Drywall
J120A	3	1,20x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J225A	2	2,25x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J225B	1	2,20x0,60	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J225C	10	2,00x0,60	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
J225D	1	2,00x0,90	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Alvenaria
JF150	1	1,50x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, vidro fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
JMB5A	3	0,60x0,80	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha	Fecho tipo alavanca	Brço articulado	Alvenaria
JMB2D	5	2,00x2,20	0,40	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar	Fecho tipo alavanca	Brço articulado	Alvenaria

Quadro de louças, metais e equipamentos		Quadro de Áreas de Paredes			
Qnt.	Descrição	Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
8	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 140cm, com diâmetro de empunhadora de 30mm.		DIVISORA DE EM GRANTO SIENNA BRANCO	0,09	0,15
4	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 170cm, com diâmetro de empunhadora de 30mm. Deverão ser instalados nos banheiros PCD com suporte para uso dos equipamentos.		Divisória em alumínio	0,03	1,15
8	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 140cm, com diâmetro de empunhadora de 30mm. Deverão ser instalados nos banheiros PCD com suporte para o uso dos equipamentos.		Parede alvenaria 12cm	0,13	1,13
4	Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.		Parede alvenaria 15cm	0,15	11,07
1	Cuba de embutir redonda em aço inox, com branco, diâmetro de 36cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.		Parede alvenaria 20cm	0,20	713,12
2	Cuba retangular em aço inox, diâmetro de 40x34cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.		Parede alvenaria 20cm (muro externo)	0,20	296,22
3	Cuba de embutir oval em louça, com branco, diâmetro de 40 x 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.		Paredes em alvenaria A=40cm	0,13	0,85
1	Chuveiro Elétrico - 220V		Paredes em Drywall	0,10	36,94
6	Ducha higiênica com registro.		Paredes em Drywall com lâmina de vidro	0,10	84,45
1	Plata de despejo/Exporjo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.		Paredes em Drywall RJZ	0,10	180,09
13	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.		Paredes em Drywall RJZ com lâmina de vidro	0,10	66,04
2	Lavatório Infantil com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.				